

ESPECIFICAÇÕES DAS BOBINAS DE MANTAS DE EPE

Tabela 1: Tolerância e medidas

TS-001

Revisão: 28

Espessura padrão	Largura padrão	Comprimento padrão	Tolerância espessura	Tolerância largura	Tolerância Compr.	Tolerância Ondulação	Tolerância Densidade	Quant por palete	Nota	Diâmetro das bobinas
mm	m	m	mm	mm	m	mm	Kg/m ³	Pacote		mm
0,5	1,2 ou 1,5	500	+/- 0,2	-0 +50	-0 +3	0,5 a 1,5	-0 + 2	8	X	720
0,7	1,2 ou 1,5	450	+/- 0,2	-0 +50	-0 +3	0,7 a 1,5	-0 + 2	8		700
1	1,2 ou 1,5	300	+/- 0,2	-0 +50	-0 +2,5	1 a 1,5	-0 + 2	8		700
1,5	1,2 ou 1,5	200	+/- 0,2	-0 +50	-0 +2,5	1,5 a 2,3	-0 + 2	8		630
2	1,2 ou 1,5	150	+0,6	-0 +50	-0 +1	2 a 3	-0 + 2	8	X	630
3	1,2 ou 1,5	100	+/- 0,4	-0 +50	-0 +1	3 a 4,5	-0 + 2	8		630
4	1,2 ou 1,5	75	+/- 0,5	-0 +50	-0 +1	4 a 6	-0 + 2	8		630
5	1,2 ou 1,5	60	+/- 0,5	-0 +50	-0 +1	5 a 7,5	-0 + 2	8		630
6	1,2 ou 1,5	50	+/- 0,5	-0 +50	-0 +1	6 a 9	-0 + 2	8		630
8	1,2 ou 1,5	50	+/- 1,0	-0 +50	-0 +1	8 a 12	-0 + 2	6		630
10	1,2 ou 1,5	25	+/- 1,0	-0 +50	-0 +1	10 a 15	-0 + 2	8		630
11	1,2 ou 1,5	25	+/- 0,5	-0 +50	-0 +1	11 a 16,5	-0 + 2	8		630
12	1,2 ou 1,5	25	+/- 1,0	-0 +50	-0 +1	12 a 18	-0 + 2	8		630

Esta tabela apresenta as mantas disponíveis para venda.

As bobinas de 4, 6 e 8mm estão sujeitas a ondulações longitudinais e transversais sem alterar suas propriedades mecânicas.

As bobinas podem sofrer variação na tonalidade de branco sem alterar suas propriedades mecânicas.

Os valores apresentados são esperados dentro das tolerâncias, sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Para saber quais dos produtos acima se mantém em estoque, veja a tabela de prazos de entrega.

X = Estes produtos apresentam maior variação no seu dimensional, mas sempre voltam a sua medida original. Não são indicados para aplicações onde as dimensões são críticas.

As mantas podem estarem com o final amassado próximo ao tubete e apresentarem variação na largura, porém esta metragem é enviada maior ao cliente.

Critério	Especificação
Composição	Exclusivamente de PEBD - Polietileno de baixa densidade
Embalagem	Saco de PE reciclado
Multiplicidade	1 bobina inteira
Quantidade por volume	1 bobina inteira
Armazenamento	Deve ser mantido em sua embalagem original, conservado em temperatura ambiente (15 a40C) e protegido dos raios solares.

Composição do código do produto

B	Bobina de EPE		
	Código da manta de EPE - ver tabela abaixo		Obrigatório
	Código fiscal especial - Ver tabela 2		Opcional

Tabela 2 - Código fiscal

Cód	Tipo	Marca	IPI	Unid	Código fiscal
Padrão (vazio)	Outras folhas de outros plásticos	Styromanta	15%	PÇ	39.21.19.00
TA	Artefatos para apetrechamento de construções de plast.	Construmanta	5%	M2	39.25.90.00

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Pág: 1 de 1

Elaborado por:
Sérgio Cavallaro

Conferido por:
Claudia da Silva

Aprovado por:
Sérgio Cavallaro



Data
18/3/2015